

## **FUJINON**

|                          |                                      | Ver1.1               |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 型番                       | Product Name                         | CF16ZA-1S            |
| 焦点距離 [mm]                | Focal length [mm]                    | 16                   |
|                          |                                      | (16.42)              |
| 絞り範囲 (F no)              | Iris range (F. no)                   | F1.8-F16             |
| 画角 (H x V)               | Angle of view                        | 47.3° × 36.1° (1.1") |
| フォーカス範囲 (レンズメカ先端より) [mm] | Working distance                     | ∞ - 100              |
|                          | (from front of lens barrel) [mm]     |                      |
| 操作方法:フォーカス               | Operation of focus                   | Manual               |
| 操作方法:アイリス                | Operation of iris                    | Manual               |
| フィルタ径 [mm]               | Filter thread [mm]                   | M37.5 x 0.5          |
| マウント                     | Mount                                | C-mount              |
| 質量 (約) [g]               | Weight (approx.) [g]                 | 180g                 |
| 適合センサーサイズ (最大)           | Sensor size (max.)                   | 1.1" (2.5μm)         |
| バックフォーカス (空気換算長) [mm]    | Back focal distance (in air) [mm]    | 21.85                |
| フランジバック [mm]             | Flange back [mm]                     | 17.526               |
| 入射瞳位置 (マウント面から) [mm]     | Entrance pupil position              | -48.25               |
|                          | (from Mount) [mm]                    |                      |
| 射出瞳位置 (結像面より) [mm]       | Exit pupil position                  | -88.43               |
|                          | (from image plane) [mm]              |                      |
| 前側主点 (マウント面から)           | Front principal point (from Mount)   | -35.21               |
| 後側主点 (マウント面から)           | Rear principal point (from Mount)    | 1.10                 |
| 二点間の距離 (主点間隔)            | Distance between the pincipal points | 36.31                |
| TVディストーション [%]           | TV distortion [%]                    | -0.80                |
| 外径寸法 [mm]                | Dimension [mm]                       | φ39 × 67.6           |
| 光電入射角 [°]                | Chief Ray Angle [°]                  | 4.93                 |
| 周辺光量 (F 4.0·隅)           | Relative illumination [%]            | 92                   |
|                          | (Aperture: F 4.0                     |                      |
|                          | Image height: at diagonal)           |                      |
| 周辺光量 (開放・隅)              | Relative illumination [%]            | 36                   |
|                          | (Aperture: at full open,             |                      |
|                          | Image height: at diagonal)           |                      |
| 使用温度範囲                   | Operation Temperature                | -10℃ ~ +50℃          |